

**MAMMUT**



# Betongblandere



merke for  
kvalitet

# Kostnadseffektiv produksjon av betong

Det er til stadighet små og store vedlikeholds-, reparasjons- og konstruksjonsarbeider både innen jordbruk og annen byggeaktivitet. Å få levert små volum med betong er ikke økonomisk, mens selvblending av større mengder gir større fleksibilitet og penger spart. Det er også en økonomisk fordel å ha egen blander som kan brukes for blanding av dyrefôr, gjødsel eller jord. Blanderen er utstyrt med beskyttelsesbøyle som verner ved fylling fra lesseapparat.



## MAMMUT – et solid merke som garanterer kvalitet.

Mange typer betongblandinger krever en grundig gjennomblending (frostfri tilsetninger, tetningsmasse, sementtilsetninger.....) for å sikre god kvalitet på betongen. Alt MAMMUT utstyr møter disse kvalitetskravene. Målet er en solid blander med lang levetid. Blanderens unike kvalitet starter med blanderhode med dens fjærende blandearmer med tilpassede blander-

deskovler. De garanterer beste blanding og er "fleksible" når de møter sterk motstand. Denne filosofien for kvalitet fortsetter med den robuste girkassen i oljebad og en kraftfull overføring. Andre elementer som kan fremheves er bl.a. sekkespretter og støtteben samt en rekke utstyr for individuelt behov. Selve blanderhodet er laget av en spesiell slitesterk stål kvalitet.

Skånsom blanding  
Fjærende blandearmer og tilpassede blandeskovler garanterer den beste blanding i hele karet.

Hjertet av blanderen  
Den robuste girkassen i oljebad med dens gunstige omsetningsforhold gir en rolig og problemløs drift.

Arbeidsbesparende  
Den 180° svingbare utløpsrennen kan enkelt forlenges med en ekstra renne. Du kan derfor dekke et større område uten å måtte flytte din traktor eller stasjonære blander.

Universale festpunkter  
Hver blander kan enkelt monteres på de fleste traktorer. Ved bruk av støtteben kan blanderen drives selv av en traktor som ikke har løftekapasitet nok.



# Fra selvlesser til blander for industrien



TM 125 og TM 150 kan også leveres med egen selvleserskuffe. Disse praktiske maskinene har en hydraulisk lesseapparat som automatisk tipper lasten opp i blanderkaret når skuffen heves.



## MAMMUT kvalitet også for industrien

For individuelt behov produseres våre blandere også i store dimensjoner. Stasjonære blandere kan leveres med elektrisk motor eller dieselmotor. Disse blir også mye brukt av stålindustrien (blanding av ildfast masse for smelteovner) og til mat- og dyreforindustrien. Vi leverer også blandere som drives med hydraulisk motor som enkelt kan tilkobles traktor, hjullaster eller gravemaskin. Mange velger da blanderen forberedt for løfting med pallegaffer.

# Mobile blandere for anleggs- og byggefirmaer

Lett adkomst  
i hjørner

**Den beste betongkvalitet er ikke god nok hvis den ikke er godt vibrert.**

MAMMUT trykkluftvibrator sørger for at betongen fordeles i hvert hjørne og åpning. Den har en standard DN 7,2 kopling og en justerbar stoppventil. Du kan velge mellom slangelengde på 2m eller 3m. Som tillegg kan det leveres en 10 m tilførselsslange, en adapter for klokobling og en brakett for vibrasjonsplate.

Vår tilhengermonterte blandere er spesielt populære for anleggs- og byggefirmaer da disse enkelt kan trekkes av en bil. Vår TM 95 kan også utstyres som en stasjonær blander med en 4,5kW elektrisk motor. Den har tre fjærende armer med blandedskovler som har en kapasitet opp til 240 liter betong.



**Elektrisk motor som et alternativ**

Alle blandere kan leveres med elektrisk motor. Blanderen er da ikke avhengig av en egen traktor for drift.



## Betongblander

Modell:	TM 95	TM 125	TM 150	TM 180	TM 200
Kapasitet betong	240l	500l	750l	1000l	1200l
Kapasitet ved blanding av lett gods	320l	650l	940l	1200l	1400l
med ekstra forhøyning	—	850l	1230l	1500l	1720l
Diameter på blandekaret	950mm	1250mm	1500mm	1800mm	2000mm
Høyde på blandekaret	500mm	625mm	625mm	625mm	625mm
Vekt	280kg	350kg	450kg	510kg	580kg
Fjærende blandearmer	3	4	4	4	5
Blandekapasitet ca.	4m <sup>3</sup> /h	8m <sup>3</sup> /h	13m <sup>3</sup> /h	15m <sup>3</sup> /h	17m <sup>3</sup> /h

## Selvlessende betongblandere

Modell:	TM 125SF	TM 150SF
Kapasitet betong	500l	750l
Kapasitet ved blanding av lett gods	650l	940l
med ekstra forhøyning	—	—
Diameter på blandekaret	1250mm	1500mm
Høyde på blandekaret	600mm	600mm
Vekt	550kg	680kg
Fjærende blandearmer	4	4
Blandekapasitet ca.	8m <sup>3</sup> /h	13m <sup>3</sup> /h

Det forbeholdes rett til tekniske endringer

Blandere for industrien kan spesialbygges etter kundens ønske med hensyn til størrelse, kapasitet og drift.

# MAMMUT



Eneforhandler i Norge:  
Tekno-Nor AS, Myråsdalen 8, 1407 Vinterbro  
Tlf.nr.: 64 97 43 43  
Fax.nr.: 64 97 43 44  
E-post: [post@teknonor.no](mailto:post@teknonor.no), [www.teknonor.no](http://www.teknonor.no)